

SST-B-01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

**„REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO pw. ŚW.
STANISŁAWA w PIOTRKOWICACH
PIOTRKOWICE, część dz. 245, 244/2, obręb 0016 Piotrkowice”**

**Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną:

- roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych
- roboty rozbiórkowe elementów kowalsko-ślusarskich,
- roboty rozbiórkowe posadzek,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów wykorzystywanych przy wykonywaniu robót budowlanych określono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” w punkcie 1.4.

2.2. Zalecane materiały

Do wykonania robót rozbiórkowych objętym zakresem nie przewiduje się stosowania materiałów budowlanych..

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu przy wykonywaniu robót budowlanych określono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzęt zalecany do wykonywania robót rozbiórkowych:

- przecinak,
- młotek,
- młot udarowy,
- zestaw tlenowo-acetylenowy do cięcia stali,
- samochód samowyładowczy do transportu materiałów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” w pkt. 4

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Wybór środków transportu materiałów z rozbiórki należy do wykonawcy robót rozbiórkowych; powinien być dostosowany do rodzaju materiałów, jego objętości i załadunku oraz odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych określono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 5.

5.2. Nie przewiduje się odzyskania materiałów pochodzących z rozbiórki. Materiały te należy usunąć z placu budowy. Koszt wywozu materiałów z rozbiórki, oraz koszty utylizacji i opłat na wysypisku ponosi wykonawca robót rozbiórkowych.

5.3. Roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych:

- rozebranie fragmentu ściany z kamienia powyżej istniejących ścian budynku nawy,
- rozebranie zamurowanego kamieniami otworu okiennego w elewacji zachodniej budynku nawy,

Rozebranie ściany należy wykonać ręcznie, rozburzając przy użyciu klinów, przecinaków i młotków, po uprzednim ustawieniu rusztowania. Gruz z rozbiórki na bieżąco należy usuwać ze stanowiska roboczego. Przy odkuwaniu kamieni należy zwrócić uwagę na to, aby nie zniszczyć powierzchni górnej ściany pozostającej, na której jest projektowane wylanie wieńca i nadbudowa nowej ściany murowanej.

5.4. Roboty rozbiórkowe elementów kowalsko-ślusarskich

- wykucie kraty stalowej drzwiowej,

Wykucie z muru w elewacji zachodniej kraty stalowe osadzonej w otworze drzwiowym, należy wykonać poprzez odkucie ręczne, ewentualne odcięcie przy pomocy palnika acetylenowo-tlenowego. Przy demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ościeży istniejącego otworu drzwiowego, który jest przeznaczony do zamontowania nowoprojektowanych drzwi wejściowych.

Zdemontowaną kratę drzwiową należy usunąć ze stanowiska roboczego i składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.5. Roboty rozbiórkowe posadzek

- rozebranie posadzek z płytek chodnikowych,

Skucie posadzki z płytek chodnikowych należy wykonać przy zastosowaniu narzędzi pneumatycznych. Uzyskany gruz należy na bieżąco usuwać ze stanowiska roboczego i składować na pryzmę, a następnie wywieźć z placu budowy. Po rozebraniu płytek chodnikowych należy usunąć warstwy spod posadzki, wykonując korytowanie pod nowoprojektowane warstwy konstrukcyjne pod nową posadzkę. Uzyskaną ziemię należy wywieźć z placu budowy.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE”

6.2. Odbiór robót rozbiórkowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod względem zgodności z rysunkami i opisem do projektu technicznego.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne zasady płatności podano w pkt. 7 STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie.

7.3. Kwota ryczałtowa określona w umowie za wykonanie robót rozbiórkowych uwzględnia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy wykonywaniu robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z rysunkami i opisem do projektu technicznego,
- usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki, które nie są przeznaczone do wbudowania,
- oddzielne składowanie elementów stalowych w wyznaczonym miejscu ,
- ułożenie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodzącego z rozbiórek,
- wywóz gruzu z placu budowy wraz z opłatami na wysypisku za utylizację gruzu.
- likwidacja stanowiska roboczego,

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz. B – wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych wyd. Arkady Warszawa 1989r .